

 GAIA STEIN	Leverandør: Gaia Stein AS www.gaiastein.no Kontaktinformasjon: Adresse: Sponkroken 19, 1555 Son E-post: eric@gaiastein.no Mobil: 974 22 419
---	---

FDV-Dokumentasjon For Granittprodukter

Produktoversikt:

Produktkategori:	Bro-/gatestein, Kantstein, Murelementer, Trappetrinn, Heller, Spesialprodukter (bl.a. Taktile heller, Vinduskarmer, Gesims, Spezialkantstein, Søyler, Palisader)
Overflatebehandling:	Råhugget, Saget, Gradhugget, Flammet, Granulert, Sandblåst, Polert, Polert Matt
Opprinnelsesland:	Portugal

Forholdsregler ved nye anlegg:

- Sikre god drenering ved opparbeidelse av uteområder med granittprodukter
- Legges granitt i lim eller støp må en forsøke å unngå at granitten tilsøles. Eventuelt mørtelsøl fra montering og fuging må fjernes umiddelbart. Lim og mørtelsøl vaskes med vann. Når granittsteinen er lagt ned fjernes smuss og byggestøv med vann.
- Bruk egnet arbeidstøy og verneutstyr ved legging av stein – vernebriller, hansker, hørselvern ved kapping av stein

Vedlikeholdsinformasjon:

- Utendørs er det tilstrekkelig å spyle med vannslange. Dersom høytrykksspyler brukes, må det utvises forsiktighet så steinens overflate ikke skades og eventuelt sand i fuger eller støpte fuger skades.
- Granitt som er lagt utendørs trenger normalt ingen etterbehandling eller impregnering. Fugesand som blir skylt bort eller fjernet må erstattes.
- Granittprodukter vil med tiden påvirkes av både organiske og uorganiske urenheter, noe som kan føre til at overflaten blir mørkere. For å unngå forringelse av uteområdet, anbefales det regelmessig rengjøring med vann og fjerne urenheter.
- Luftforurensning, algevekst, olje, fett, maling, rust, irr og kalk kan være årsaker til at overflater blir mørkere eller får merker

Rengjøringsmetoder:

- Luftforurensning, sot, algevekst, etc.:
 - Påfør et nøytralt kjemisk vaskemiddel og rengjør med børste, kost eller spyle av med høytrykksspyler
 - NB! Unngå kraftig høytrykksspyling på fuger med sand og ferdigmørtel
- Olje, fett og petroleumsprodukter:
 - Fjernes med alkaliske rengjøringsprodukter som Akemi Olje og fettfjerner eller Steinfix
 - Unngå sterke rengjøringsmidler da dette kan skade steinen
- Vannbasert maling:
 - Våt vannbasert maling suges opp med tørkepapir/klut, og restene av maling vaskes av med vann
 - Våt oljebasert maling suges opp med tørkepapir/klut, og påføres et alkalisk olje- og fettfjerningsprodukt som Akemi Olje og fettfjerner eller Steinfix. Deretter vaskes rester av malingen med vann.
 - Tørr og dypttrengende maling påføres først et alkalisk rengjøringsmiddel, og vaskes av med skrubbe eller kost
- Rust og irr:
 - Påfør et alkalisk rengjøringsmiddel med høyere syreinnhold og vask av med vann
 - NB! Vær forsiktig på grunn av syreinnhold
- Kalk og sementslør:
 - Påfør et alkalisk rengjøringsmiddel og vask av med vann

NB! Bruk alltid rengjøringsmidler med riktig pH-verdi for å unngå flekker etter rengjøring.

Test alltid rengjøringsmiddel på et lite synlig område før bruk. Kontakt produsenten av rengjøringsmidler for spesifikke instruksjoner eller råd vedrørende vedlikehold av granittprodukter.
